

Kurre

MFAB-8-500

**8-fach Abwickler
mit integriertem Tänzer**
*8-fold Payoff
with integrated dancer*



Leistungsmerkmale: *Characteristics:*

- Modularer, äußerst kompakter Aufbau
Modular and compact construction
- Extrem leichte Entnahmeschwinge zur schonenden Produktentnahme
Extreme light-weight payout swing for stressless product payout
- Pneumatisch beaufschlagter Tänzer
Pneumatically loaded dancer
- Spulenwelle Ø 30 mm mit Schnellspannsystem
Spool shaft Ø 30 mm with quick-clamp system

Option: *Option:*

- Der Abwickler ist aufgrund seines Aufbaus ideal für den Einsatz als Mehrfachabwickler geeignet.
Due to its construction the payoff is ideal for the use as multi-channel payoff.

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel) *Technical Data: (Example of use)*

- Spulenflanschdurchmesser: 500 mm
Spool flange diameter:
- Spulenkerndurchmesser: 250 mm
Spool core diameter
- Spulenbreite: 450 mm
Spool width:
- Spulenbreite zwischen den Flanschen: 400 mm
Spool width between flanges:
- Spulengewicht: max. 65 kg
Spool weight:
- Aufnahmebohrung: 50,8 mm
Spool hole:
- Wickelgeschwindigkeit: max. 100 m/min
Winding speed:
- Wickelwellendrehzahl: max. 127 U/min
Shaft rpm:
- Hochlaufzeit: ca. 8 sec.
Ramp-up time: approx. 8 sec.
- Produktdurchmesser: 0,5 – 2,5 mm
Product diameter:
- Zugkraftbereich: 50 – 500 g am Auslauf der Wickelstelle
Tension range: 50 – 500 g at payout of winding position
- Zugkrasteinstellung: Feindruckregler + Manometer
Tension setting: Fine regulator valve + Manometer
- Elektroanschluss: 400 V 50 Hz 3 Ph N-PE
Electrical supply:
- Pneumatikanschluss: min. 5 bar
Pneumatical supply:
- Abmessungen (HxBxT): ca. 750 x 850 x 900 mm
Dimensions (HxWxD): approx. 750 x 850 x 900 mm



Spezialmaschinenbau Kurre GmbH

Industriestraße 5
D-26683 Saterland, Ramsloh

Telefon: +49 (4498) 9250-0
Telefax: +49 (4498) 9250-50
E-Mail: info@kurre.net
www.kurre.net

