

Kurre

MFAUF-4-100

**4-fach Aufwickler
mit integriertem
Scheibenabzug**
*4-fold take-up
with integrated
wheel capstan*



www.kurre.net

Leistungsmerkmale: *Characteristics:*

- Kompakter Aufbau
Compact construction
- Kombination aus 4 Aufwickelmodulen
Combining 4 take-up modules
- Spulenantrieb über Asynchron-Getriebemotor
Spindle drive via asynchronous servomotor
- Uhing-Verlegung mit Freischalter und Flanschverstellung
Uhing traverse with disengage lever and flange adjustment
- Pneumatisch beaufschlagter Tänzer
Pneumatically loaded dancer
- Produktführungsrollen am Wicklereinlauf
Product guide rollers at winder feed-in
- Integrierte Längenmessung
Integrated length counter
- Gemeinsamer Scheibenabzug für 4 Linien mit pneumatisch schließendem Abzugsriemen
Common wheel capstan for 4 lines with pneumatic swiveling belt drive

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel) *Technical data: (example of use)*

- Spulendurchmesser: 3 x 3" - 4-5/16"
Spool diameter
- Spulengewicht: max. 20 kg
Spool weight:
- Produktdurchmesser: 0.05 - 0.2 mm
Product diameter:
- Wickelgeschwindigkeit: max. 155 m/min
Winding speed:
- Hochlaufzeit: ca. 10 sec
Ramp time:
- Zugkraftbereich:
Tension range:
 - einfach belegt: 50 - 500 g
single dancer loop:
 - zweifach belegt: 24 - 240 g
double dancer loop:
- Zugkrafteinstellung: Feinregelventil und Manometer
Tension setting: Fine regulator valve and manometer
- Produkteinlaufhöhe: 1270 - 1370 mm, einrichtbar
Feed-in height: 1270 - 1370 mm, adjustable
- Pneumatikanschluss: min. 5 bar
Pneumatic supply:
- Elektroanschluss: 240 V 60 Hz 3Ph
Electrical supply
- Abmessungen (BxTxH): ca. 1900 x 800 x 1780 mm
Dimensions (WxDxH):



Spezialmaschinenbau Kurre GmbH

Industriestraße 5
D-26683 Saterland, Ramsloh

Telefon: +49 (4498) 9250-0
Telefax: +49 (4498) 9250-50
E-Mail: info@kurre.net
www.kurre.net