

Kurre

UWS-630/300

Umwickelanlage
Rewinding line



www.kurre.net

Leistungsmerkmale: *Characteristics:*

- Kompakte Bauweise
Compact construction
- Abwickler mit automatischer Spulenaufnahme
Payoff with automatic spool loading
- Pneumatisch beaufschlagter Tänzer
Pneumatic loaded dancer
- Messgeräteschrank
Measurement cabinet
- Längenmessung
Length measurement
- Aufwickler mit Verlegung
Take-up with Laying
- Aufwickler mit elektromotorischer Höhenverstellung
Takeup with motorized vertical adjustment
- Integrierter Zerhacker
Integratet scrapper

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel) *Technical data: (example of use)*

- Spulenflanschdurchmesser: Abwickler/Payoff: 355 - 630 mm
Spool flange diameter: Aufwickler/Take-up: 300 - 400 mm
- Spulenbreite: Abwickler/Payoff: max. 475 mm
Spool width: Aufwickler/Take-up: max. 320 mm
- Spulengewicht: Abwickler/Payoff: max. 200 kg
Spool weight: Aufwickler/Take-up: max. 40 kg
- Wickelgeschwindigkeit: max. 500 m/min
Winding speed: Zerhacken/Scrapping: max. 100 m/min
- Hochlaufzeit: 40 s
Ramp time:
- Zugkraft Tänzer: 4 - 40 N
Tension range dancer:
- Zugkrafteinstellung: Feinregelventil
Tension setting: Fine regulator valve
- Produktdurchmesser: 1 - 8 mm
Product range
- Pneumatikanschluss: min. 5 bar
Pneumatic supplies:
- Elektroanschluss: 400 V 50 Hz 3 Ph N-PE
Mains supplies:
- Abmessungen (LxTxH): ca. 5100 x 1450 x 1700 mm
Dimensions (LxWxH):



Spezialmaschinenbau Kurre GmbH

Industriestraße 5
D-26683 Saterland, Ramsloh

Telefon: +49 (4498) 9250-0
Telefax: +49 (4498) 9250-50
E-Mail: info@kurre.net
www.kurre.net