

Kurre

SP-V-100-400

**Vertikalspeicher
mit integriertem Abzug**
*Vertical accumulator
with integrated capstan*



 **KURRE**

www.kurre.net

Leistungsmerkmale: *Characteristics:*

- Aufbau als C-Profil-Abkantung
Constructed as C-Profile
- Säulenführung
Pillar guiding
- Festrollen montiert auf Tänzerschwinge mit pneumatischer Druckbeaufschlagung
Fixed pulleys mounted to pneumatically loaded dancer swing
- Speicher motorisch betrieben
Accumulator motor-driven
- Antrieb mittels bürstenlosen Asynchronmotor und Zahnriementrieb
Drive via brushless asynchronous motor and toothed belt drive
- Losrollen auf Speicherschleife montiert
Free pulleys mounted to accumulator saddle
- Umlenkrollen 300 mm, Mat.: Aluminium, AHC-beschichtet
Pulleys 300 mm, Mat.: Aluminium, AHC-coated
- Produktklemmung (pneumatisch)
Product clamping (pneumatically)
- Schutztür mit Sicherheitsverriegelung zur Bedienseite hin
Guard door with safety interlock to operating side
- Oberer Bereich abgedeckt mit Lochblech
Upper area covered with perforated plate
- Bedienpulte ein- und auslaufseitig montiert
Operator panels mounted at feed-in and pay-out side
- Bandscheibenabzug Antrieb über spielfreien Asynchronmotor
Band capstan drive via free from play asynchronous motor
- Andruckriemenspannung über Druckregler
Belt tension set via pressure regulator
- Lexanscheibe als Eingreifschutz
Lexan panel as grab-in protection

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel) *Technical data: (example of use)*

- Speicherhöhe: 6,0 m
Accumulator height:
- Speicherwagengeschwindigkeit: 4 m/min
Accumulator saddle speed:
- Speicherinhalt: ca. 100 m
Accumulator volume:
- Anzahl Losrollen: 12
No. of free pulleys:
- Anzahl Festrollen: 13
No. of fixed pulleys:
- Zugkraft: 8 - 80 N
Tension:
- Abzugsscheibendurchmesser: 400 mm
Capstan wheel diameter:
- Produktdurchmesser: 0,5 - 8,0 mm
Product diameter:
- Pneumatikanschluss: max. 6 bar
Pneumatic supplies:
- Elektroanschluss: 400V 50Hz 3Ph NPE
Mains supplies:
- Leistung: 4 kW
Voltage:
- Abmessungen (LxTxH): ca. 1500 x 1000 x 6000 mm
Dimensions (LxDxH):



Spezialmaschinenbau Kurre GmbH

Industriestraße 5
D-26683 Saterland, Ramsloh

Telefon: +49 [4498] 9250-0
Telefax: +49 [4498] 9250-50
e-Mail: info@kurre.net
www.kurre.net

