



KURRE

MFAUF-4-100

4-FACH AUFWICKLER MIT INTEGRIERTEM
SCHEIBENZUG



KURRE

LEISTUNGSMERKMALE

Kompakter Aufbau

kombination aus 4 Aufwickelmodulen

Spulenantrieb über Asynchron-Getriebemotor

Uhing-Verlegung mit Freischalter und Flanschverstellung

Pneumatisch beaufschlagter Tänzer

Produktführungsrollen am Wicklereinlauf

Integrierte Längenmessung

Gemeinsamer Scheibenabzug für 4 Linien mit pneumatisch schließendem Abzugsriemen

TECHNISCHE DATEN

Spulendurchmesser 3 x 3 - 4-5/16

Spulengewicht max. 70 kg

Produktdurchmesser 0,05 - 0,2 mm

Wickelgeschwindigkeit max. 155 m/min

Hochlaufzeit ca. 10 sec.

Zugkraftbereich 50 - 500 g (einfach belegt)
24 - 240 g (zweifach belegt)

Produkteinlaufhöhe 1270 - 1370 mm, einrichtbar

Elektroanschluss 240 V 60 Hz 3 Ph

Pneumatikanschluss min. 5 bar

Abmessungen (BxTxH) ca. 1900 x 800 x 1780 mm